●保温釜仕様一覧表

		真空圧力IH保温釜				真空IH保温釜		圧力IH保温釜		IH保温釜		IH保温釜		マイコン保温釜		マイコン保温釜	
形名		(W)パールホワイト		(N)シャンパンゴールド		(W)パールホワイト		(N)シャンパンゴールド		(S)シルバー		(WT)ピュアホワイト		(WT)ピュアホワイト		(N)シャンパンゴールド	
		RC-10VGC	RC-18VGC	RC-10VXC	RC-18VXC	RC-10VZC	RC-18VZC	RC-10RY	RC-18RY	RC-10RH	RC-18RH	RC-10RF	RC-18RF	RC-10PMD	RC-18PMD	RC-10DE	RC-18DE
最大炊飯容量		1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)	
おいしさ機能	方式	ダブル真空圧力IH		真空圧力IH		真空IH		圧力IH		IH		IH		マイコン(ヒーター)		マイコン(ヒーター)	
	気圧コントロール	0.55～1.4気圧		0.6～1.05気圧		0.6～1.0気圧		1.0～1.05気圧		–		–		–		–	
	制御方式	DSPインバーター(気圧可変コントロール)		DSIインバーター(気圧可変コントロール)		DSIインバーター(気圧可変コントロール)		DSIインバーター(圧力可変コントロール)		VFインバーター		VFインバーター		–		–	
	内釜	剛熱で包み込む 鍛造 ダイヤモンド銀釜 5mm 丸底60° 銀コート ダイヤモンドチタンコート 釜底WAVE加工 発熱体ディンプル加工		剛熱で包み込む 鍛造 ダイヤモンド銀釜 5mm 丸底60° 銀コート ダイヤモンドチタンコート 全面ディンプル加工		剛熱で包み込む 鍛造 ダイヤモンド銀釜 5mm 丸底60° 銀コート ダイヤモンドチタンコート 全面ディンプル加工		剛熱 鍛造 ダイヤモンド銅コート釜 5mm 丸底60° 銅コート ダイヤモンドチタンコート 全面ディンプル加工		剛熱厚釜 1.7mm ダイヤモンドチタンコート		剛熱厚釜 1.7mm ダイヤモンドチタンコート		本かまど 厚釜 4mm		ダイヤモンド銅コート釜 2.2mm 銅コート ダイヤモンドチタンコート	
	内釜保証	東芝の実力 内釜5年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		–		–	
	浸し	真空吸水 うるおい仕込み		真空吸水 うるおい仕込み		真空吸水 うるおい仕込み		年中ぴったり浸し		年中ぴったり浸し		●		●		●	
	加熱	圧力剛熱 はりつや炊き		圧力剛熱 はりつや炊き		●		圧力剛熱 はりつや炊き		●		●		●		●	
	炊飯仕上げ	真空仕上げ		–		–		–		–		–		–		–	
	予約	真空うるおい予約		真空うるおい予約		真空うるおい予約		ふっくら予約炊き		ふっくら予約炊き		●		●		●	
	内蓋ディンプル加工	●		●		●		●		●(遠赤ブラックコート)		●		●		●	
	蒸気口	大型蒸気口		大型蒸気口		調圧蒸気口		大型蒸気口		●		●		●		●	
	保温 保温機能(白米最大保温時間)	真空美白保温(40)／玄米保温(12)		真空美白保温(40)		真空美白保温(40)		新鮮保温(24)		新鮮保温(24)		新鮮保温(24)		●(12)		●(12)	
	保温 つゆとばし保温ダブルヒーター	●		●(蓋&胴ヒーター)		●(蓋&胴ヒーター)		●(蓋&胴ヒーター)		(蓋&胴ヒーター)		(蓋&胴ヒーター)		(蓋&胴ヒーター)		(蓋&胴ヒーター)	
	メニュー 炊飯コース	白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、玄米粥、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、玄米粥、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ		白米、無洗米(発芽玄米)、早炊き、おかゆ		白米、無洗米&発芽玄米、早炊き、おかゆ	
	メニュー 炊き分け(白米・無洗米)	お好み炊き分け5段階		お好み炊き分け5段階		お好み炊き分け4段階		お好み炊き分け4段階		お好み炊き分け3段階		–		–		–	
	メニュー 健康豆ごはん	●		●		●		●		–		–		–		–	
	メニュー 調理コース	パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐、蒸し(専用蒸し台付き)		–		–		–		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐、蒸し(専用蒸し器付き)		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐	
使いやすさ	液晶表示	バックライト(ホワイト)		バックカラー(オレンジ)		バックカラー(オレンジ)		バックカラー(オレンジ)		●		●		バックカラー(オレンジ)		●	
	保温経過時間表示	●		●		●		●		●		●		●		●	
	予約メモリー数	2		2		2		2		2		2		2		2	
	操作パネル点字対応	●		●		●		●		●		●		–		●	
清潔	内蓋ステンレス	●		●		●		●		–		–		–		–	
	着脱丸洗い内蓋	●		●		●		●		●		●		●		●	
	着脱丸洗い蒸気口	●		●		●		●		●		●		●		●	
	クリーンコートボディ	●		●		–		–		●		–		–		–	
	ステンレスクリーンフレーム	–		●		●		●		–		–		–		–	
消費電力(W)		1250	1400	1100	1300	1100	1300	1100	1300	1100	1300	1100	1300	610	820	610	820
1回当たりの炊飯時消費電力量(Wh)※		197	247	205	266	208	265	202	266	186	236	195	246	181	241	179	228
1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※		13.5	22.0	14.5	20.9	13.4	19.9	14.9	21.5	17.9	24.0	17.8	24.1	15.1	22.4	16.5	22.3
年間消費電力量※		92.8kWh/年 区分:B	143.6kWh/年 区分:D	96.4kWh/年 区分:B	147.0kWh/年 区分:D	95.0kWh/年 区分:B	143.7kWh/年 区分:D	95.6kWh/年 区分:B	148.1kWh/年 区分:D	94.2kWh/年 区分:B	144kWh/年 区分:D	97.0kWh/年 区分:B	147kWh/年 区分:D	88.0kWh/年 区分:F	141kWh/年 区分:H	89.6kWh/年 区分:F	137kWh/年 区分:H
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)		270×374×239	301×401×270	274×333×231	305×364×269	274×333×231	305×364×269	274×333×224	305×364×262	267×345×200	297×378×231	254×335×191	281×365×222	256×328×216	280×352×249	255×328×215	280×352×249
本体質量(kg)		約6.5	約7.7	約5.5	約6.9	約5.2	約6.5	約4.9	約6.1	約3.7	約4.6	約3.0	約3.7	約3.8	約5.0	約3.3	約4.2

省エネ性能マーク

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※ 省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります)

<制御方式の特長>
【DSPインバーター】(DSP=digital signal processor)パソコン並の32ビット(当社従来機種は8ビット)のマイコンを持つDSPインバーターは従来の約280倍の演算スピードで、火力・圧力をコントロール。【DSIインバーター】(DSI=digital signal inverter)火力や圧力をきめ細かくコントロール。【VFインバーター】(VF=voltage feedback)電源電圧の変動を検知して火力をコントロール。

<共通機能>●自動保温●予約(炊き上がり時刻)●くっきり水位線
【IH】磁力線によって内釜そのものを発熱させ、強い火力で炊きあげます。【着脱丸洗い蒸気口】蒸気口が取り外せて丸洗いできます。【内蓋ディンプル加工】内蓋に熱効率の高いディンプル加工を採用しています。【予約】炊き上がり時刻で設定。【予約メモリー】1度セットした予約時刻を記憶します。2メモリーは朝食、夕食など2つ記憶します。【炊きわけ】お好みに応じて炊き上がりが選べます。【内釜5年保証】【内釜3年保証】保証期間内に内側のコーティングがはがれた場合は新品とお取替え致します。(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります)

*IH保温釜は、強い火力で炊飯するため、炊飯中にブーンという音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。 *心臓用ペースメーカーをお使いの方は、IH保温釜をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。

*圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。